Intel NM70-TI V1.0 User Guide

Specification

CPU	搭载 Intel® Celeron 847/807/1037U 处理器 CPU 供电全部采用固态电容
CHIPSET	Intel® NM70 高速晶片组
GRAPHICS	支持 DirectX® 10.1 支持 Full HD 1080P 蓝光 / HD-DVD 高清播放
MEMORY	Dual-channel DDR3 内存架构 支持双通道 DDR3 1333/1066MHz 内存 2 个 DDR3 SO-DIMM 插槽 最高支持 16 GB* * 由于目前 DRAM 最高容量为 8 GB * 由于操作系统限制，部分内存在 32 位的 Windows®系统下会保留供系统使用，因此实际的内存容量可能小于 4G。对 64 位的 Windows®系统而言，搭载 64 位的 CPU，则无此限制。 * 经测试的最大内存容量为 16 GB
EXPANSION SLOT	1 个 PCI Express X 1 插槽 (选购) 2 个 Mini PCI Express X1 插槽
Storage	基于 Intel NM70 芯片组支持 • 1 个 Serial ATAIII 6Gb/s • 2 个 Serial ATAII 3Gb/s
Audio	采用双声道高保真音效解码芯片
LAN	Realtek 8111E 兆以太网络芯片 网络唤醒功能(Wake-On-LAN)
USB	基于 Intel NM70 芯片组支持 • 4 个 USB2.0 接口，最高 480 Mb/s 背板 2 个接口 主板上 2 个接口
REAR PANEL I/O	2 个 Audio jacks (Line Out, Mic In) 1 个 RJ-45 接口 1 个 HDMI 接口 1 个 D-Sub (VGA) 接口 4 个 USB2.0 接口 1 个直流电源输入接口
CONNECTORS & HEADERS	1 个 4-pin CPU_FAN 接口 1 个 4-pin SYS_FAN 智能管理系统风扇接口 1 个前置 switch/LED 灯接头 1 个前置音频接头 1 个音效（Speaker）接头

	1 个 USB 2.0 接头 • 支持额外 2 USB 端口 1 个 S/PDIF 输出接头 1 个 SATA III 6Gb/s 接口 2 个 SATA II 3Gb/s 接口 1 个 CLR_CMOS 接针 1 个 IR 红外接针（选购） 1 个 mSATA 插槽 1 个 ME_UNLOCK 接针 1 个机箱入侵报警接针 1 个触控板接针 1 个摄像头接针 1 个 LVDS 连接器（选购） 1 个 LDC 接头 1 个 SATA 电源连接器
SYSTEM BIOS	搭载 64 MB SPI Flash ROM 的 AMI BIOS 支持 M.I.B III 超频功能 ACPI & DMI F7 热键，可启动装置选项 双屏显示 即插即用，STR (S3) / STD (S4)，硬件信息监测，多种启动项 多国语言 BIOS 可在 BIOS 禁用音效、网络的功能 支持 PgUp 清除 CMOS 热键 CPU FSB 调整（每档 1MHz）
FORM FACTOR	Thin Mini ITX 170*170mm
OS Support	Windows XP 32-bit Windows XP 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit

Jumper and Header Locations